

DELTA JOINTS



La Qualité, C'est Notre Secret

Présentation produit :

Mortier multicolore pour la réalisation de joint de carrelage de 2 à 10 mm de largeur adapté pour rejointement de tout type de céramique, mosaïque de verre, carrelage... pour sols et murs intérieurs et extérieurs.

Delta joint se caractérise par sa haute résistance à l'abrasion, sa faible absorption d'eau, couleurs uniformes, annulation de fissuration,....

Emballage :

Carton de 04 sacs de 05 kg chaqu'un.

Mode d'emploi :

✔ Préparation des joints:
Avant l'application de Delta joint, attendre le séchage complet du mortier colle, après les joints doivent être propre, dépoussiérer et vide de toute trace du mortier colle.

✔ Préparation du mortier joint:
Mélanger le sac de Delta joint (05 kg) avec 1,2 à 1,5 L d'eau propre en utilisant un malaxeur électrique à faible vitesse afin d'éviter la formation de bulles d'air jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Laisser reposer 3 minutes et remélanger avant l'utilisation.

Application:

- ✔ Remplir soigneusement les joints en utilisant une spatule spéciale (ou une raclette en caoutchouc) tout en appuyant afin que le mortier pénètre et remplis les joints dans toute la profondeur.
- ✔ Après que le delta joint raidisse légèrement éliminer l'excédent du mortier joint en raclant les carreaux tout en veillant à ne pas creuser les joints.
- ✔ Dès raidissement des des joints dépoussiérer à l'aide d'une balayette ou d'un chiffon sec.

Consommation:

La consommation de Delta joint varie en fonction de la dimension des joints et du format et épaisseur du carreau.

DIMENSION DU CARREAU

LARGEUR DU JOINT

2mm

5mm

15*15 Cm

0,30Kg/m²

0,76Kg/m²

20*20 Cm

0,23Kg/m²

0,57Kg/m²

30*30 Cm

0,15Kg/m²

0,38Kg/m²

40*40 Cm

0,11Kg/m²

0,29Kg/m²

45*45 Cm

0,10Kg/m²

0,25Kg/m²

60*60 Cm

0,09Kg/m²

0,19Kg/m²

Conservation:

12 mois en emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité.

couleurs disponibles :

